PIN-Skenor

S3L5716

Halogenfria fasskenor med stiftanslutning

Beskrivning
3-pol, 57 moduler

Längd
1 meter

Anslutningsarea
16 mm²

Fasföljd
L1, L2, L3...

E-nummer
2119856

EAN-nummer
8713574175884



Halogenfri 3-fas fasskena för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare.
Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med ”överlappning” och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.
1 meters skenor levereras utan ändskydd (se tillbehör).
Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat som Doepke, Siemens, Legrand, Hager, Eaton och Schneider.

Teknisk information
Material: Koppar, E-Cu-F25
Isolationsmaterial: Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycoloy C2100HF
Märkspänning: 400 V AC (Max 500 V)
Kortslutningshållfasthet: <25 kA (vid 100 A försäkring)
C/C-mått mellan anslutningar: 17,8 mm
Brandtålighet: Enligt UL94 V5, 960°C
Tillbehör: Ändskydd för 1-pol EKC1, Ändskydd för 2-pol EKC2,Ändskydd för 3-pol EKC3, Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

PIN-Skenor

S3L5716

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.